

Maloobchodní ceník v Kč

	Typ	Příkon W	Rozměr mm	Cena bez DPH	Cena s DPH
Infratopení ST					
• smrkový dřevěný rám	ST 80	80	440 x 260	1 818	2 200
• rám bílý, lakovaný, RAL,	ST 150	150	840 x 260	2 107	2 550
bez povrchové úpravy	ST 200	200	540 x 540	2 479	3 000
• profil rámu – „M“, „V“	ST 200dl	200	840 x 390	2 769	3 350
• pískovaný nebo hladký	ST 250	250	1040 x 290	2 914	3 526
povrch	ST 300	300	640 x 640	3 058	3 700
• model ST je určen	ST 400	400	890 x 540	3 471	4 200
k umístění strop nebo	ST 500	500	980 x 640	4 008	4 850
více než 1,8m	ST 500dl	500	1040 x 540	4 008	4 850
• model ST-T je určen k	ST 600	600	1240 x 540	4 463	5 400
umístění na stěnu do	ST 700	700	1240 x 640	4 917	5 950
výšky menší než 1,8m	ST-T 80	80	440 x 260	2 438	2 950
• model ST-S je	ST-T 150	150	840 x 260	2 727	3 300
samostatně	ST-T 200	200	540 x 540	3 099	3 750
stojící model	ST-T 200dl	200	840 x 390	3 388	4 100
s přívodním kabelem	ST-T 300	300	640 x 640	3 678	4 450
možnost dokoupení	ST-T 400	400	890 x 540	4 091	4 950
koleček	ST-T 500	500	980 x 640	4 628	5 600
	ST-T 500dl	500	1040 x 540	4 628	5 600
	ST-T 600	600	1240 x 540	5 083	6 150
	ST-T 700	700	1240 x 640	5 537	6 700
	ST-S 400	380	890 x 540	4 298	5 200
	ST-S 600	600	1240 x 540	5 289	6 400
	Kolečka 4 ks			100	121
Infratopení ST 300 K					
• pro zapuštění do podhledu	ST 300 K	300	595 x 595	3 058	3 700

	Typ	Příkon W	Rozměr mm	Cena bez DPH	Cena s DPH
Infratopení ITA					
• hliníkový rám	ITA 80	80	410 x 230	2 851	3 450
• rám bílý, stříbrný, dle RAL	ITA 150	150	810 x 230	3 388	4 100
• profil rámu – „J“, „L“	ITA 200	200	510 x 510	3 471	4 200
• pískovaný nebo hladký povrch	ITA 250	250	1010 x 260	3 719	4 500
• umístění na strop	ITA 300	300	610 x 610	3 967	4 800
• model ITA-S je samostatně stojící model s přírodním kabelem, možnost dokoupení koleček	ITA 400	400	860 x 510	4 463	5 400
	ITA 500	500	950 x 610	4 909	5 940
	ITA 500dl	500	1010 x 510	4 909	5 940
	ITA 600	600	1210 x 510	5 372	6 500
	ITA 700	700	1210 x 610	5 868	7 100
	ITA-S 400	400	860 x 510	5 537	6 700
	ITA-S 600	600	1210 x 510	6 529	7 900
	Sada 4 ks koleček			100	121
Infratopení ITA SDK					
• pro zabudování do SDK	ITA SDK 80	80	425 x 245 (407 x 227)	3 124	3 780
• velikost otvoru uvedena v závorce	ITA SDK 150	150	825 x 245 (807 x 227)	3 537	4 280
	ITA SDK 200	200	525 x 525 (507 x 507)	3 950	4 780
• hliníkový rám profil „T“	ITA SDK 300	300	625 x 625 (607 x 607)	4 380	5 300
• bílá barva rámu	ITA SDK 400	380	875 x 525 (857 x 507)	4 835	5 850
• pískovaný povrch	ITA SDK 500	500	965 x 625 (947 x 607)	5 273	6 380
	ITA SDK 500dl	500	1025 x 525 (1007 x 507)	5 273	6 380
Infratopení ITA-KS					
• koupelnový sušák	ITA-KS 200 v	200	840 x 390	4 462	5 400
• AL rám bílý nebo stříbrný	ITA-KS 200 r	200	840 x 390	4 793	5 800
• pískovaný povrch	ITA-KS 400 v	380	890 x 530	5 206	6 300
• typ „v“, „r“	ITA-KS 400 r	380	890 x 530	5 537	6 700



	Typ	Příkon W	Rozměr mm	Cena bez DPH	Cena s DPH
Infratopení ITA-T					
• hliníkový rám	ITA-T 200	200	510 x 510	4 380	5 300
• rám bílý, stříbrný, dle RAL	ITA-T 300	300	610 x 610	4 711	5 700
• profil rámu – „J“, „L“	ITA-T 400	380	860 x 510	5 124	6 200
• hladký nebo pískovaný	ITA-T 500	500	950 x 610	5 455	6 600
povrch	ITA-T 500dl	500	1010 x 510	5 455	6 600
• umístění na stěnu	ITA-T 600	600	1210 x 510	6 116	7 400
• přívodní šňůra s vidlicí	ITA-T 700	700	1210 x 610	6 777	8 200
Infratopení ITA-T obraz					
• hliníkový rám	ITA-T 200	200	510 x 510	4 876	5 900
• rám bílý, stříbrný, dle RAL	ITA-T 300	300	610 x 610	5 355	6 480
• profil rámu – „J“, „L“	ITA-T 400	380	860 x 510	5 868	7 100
• hladký nebo pískovaný	ITA-T 500	500	950 x 610	6 306	7 630
povrch	ITA-T 500 dl	500	1010 x 510	6 306	7 630
• umístění na stěnu	ITA-T 600	600	1210 x 510	7 107	8 600
• s potiskem dle přání	ITA-T 700	700	1210 x 610	7 934	9 600
WiFi termostat					
• jednoduché ovládání přes WiFi	BHT-002 GBLW		86 x 86	1 990	2 408
• aplikace na telefon					
• dotykový displej					
• nastavitelný týdenní program					
• jednoduché ovládání					
Digitální termostat					
• dotykový displej	BHT-002		86 x 86	818	990
• nastavitelný týdenní program					
• jednoduché ovládání					