

Maloobchodní ceník v Kč

	Typ	Příkon W	Rozměr mm	Cena bez DPH	Cena s DPH
Infratopení ST					
• smrkový dřevěný rám	ST 80	80	440 x 260	1 818	2 200
• rám bílý, lakovaný, RAL, bez povrchové úpravy	ST 150 ST 200	150 200	840 x 260 540 x 540	2 107 2 479	2 550 3 000
• profil rámu – „M“, „V“	ST 200dl	200	840 x 390	2 769	3 350
• pískovaný nebo hladký povrch	ST 250 ST 300	250 300	1040 x 290 640 x 640	2 914 3 058	3 526 3 700
• model ST je určen k umístění strop nebo více než 1,8m	ST 400 ST 500 ST 500dl	400 500 500	890 x 540 980 x 640 1040 x 540	3 471 4 008 4 008	4 200 4 850 4 850
• model ST-T je určen k umístění na stěnu do výšky menší než 1,8m	ST 600 ST 700 ST-T 80	600 700 80	1240 x 540 1240 x 640 440 x 260	4 463 4 917 2 438	5 400 5 950 2 950
• model ST-S je samostatně stojící model	ST-T 150 ST-T 200 ST-T 200dl	150 200 200	840 x 260 540 x 540 840 x 390	2 727 3 099 3 388	3 300 3 750 4 100
s přívodním kabelem	ST-T 300	300	640 x 640	3 678	4 450
možnost dokoupení koleček	ST-T 400 ST-T 500 ST-T 500dl	400 500 500	890 x 540 980 x 640 1040 x 540	4 091 4 628 4 628	4 950 5 600 5 600
	ST-T 600	600	1240 x 540	5 083	6 150
	ST-T 700	700	1240 x 640	5 537	6 700
	ST-S 400	380	890 x 540	4 298	5 200
	ST-S 600	600	1240 x 540	5 289	6 400
	Kolečka 4 ks			100	121
Infratopení ST 300 K					
• pro zapuštění do podhledu	ST 300 K	300	595 x 595	3 058	3 700

	Typ	Příkon W	Rozměr mm	Cena bez DPH	Cena s DPH
Infratopení ITA					
• hliníkový rám	ITA 80	80	410 x 230	2 851	3 450
• rám bílý, stříbrný, dle RAL	ITA 150	150	810 x 230	3 388	4 100
• profil rámu – „J“, „L“	ITA 200	200	510 x 510	3 471	4 200
• pískovaný nebo hladký povrch	ITA 200dl	200	810 x 360	3 595	4 350
• umístění na strop	ITA 250	250	1010 x 260	3 719	4 500
• model ITA-S je samostatně stojící model s přívodním kabelem, možnost dokoupení koleček	ITA 300	300	610 x 610	3 967	4 800
	ITA 400	400	860 x 510	4 463	5 400
	ITA 500	500	950 x 610	4 909	5 940
	ITA 500dl	500	1010 x 510	4 909	5 940
	ITA 600	600	1210 x 510	5 372	6 500
	ITA 700	700	1210 x 610	5 868	7 100
	ITA-S 400	400	860 x 510	5 537	6 700
	ITA-S 600	600	1210 x 510	6 529	7 900
	Sada 4 ks koleček			100	121
Infratopení ITA LED					
• zabudované LED osvětlení	ITA-LED 80	80	410 x 230	5 073	6 138
• barevná teplota – teplá, Neutrální, studená	ITA-LED 150	150	810 x 230	5 755	6 963
	ITA-LED 200	200	510 x 510	6 067	7 341
• hliníkový rám	ITA-LED 250	250	1010 x 260	6 720	8 131
• rám bílý, stříbrný	ITA-LED 300	300	610 x 610	6 800	8 228
• pískovaný nebo hladký povrch	ITA-LED 400	400	860 x 510	7 280	8 809
• umístění na strop	ITA-LED 500	500	950 x 610	8 182	9 900
	ITA-LED 500dl	500	1010 x 510	8 182	9 900
	ITA-LED 600	600	1210 x 510	8 849	10 707
	ITA-LED 700	700	1210 x 610	9 571	11 581
Infratopení ITA SDK					
• pro zabudování do SDK	ITA SDK 80	80	425 x 245	3 124	3 780
• velikost otvoru uvedena v závorce	ITA SDK 150	150	825 x 245	3 537	4 280
	ITA SDK 200	200	525 x 525	3 950	4 780
• hliníkový rám profil „T“	ITA SDK 300	300	625 x 625	4 380	5 300
• bílá barva rámu	ITA SDK 400	400	875 x 525	4 835	5 850
• pískovaný povrch	ITA SDK 500	500	965 x 625	5 273	6 380
	ITA SDK 500dl	500	1025 x 525	5 273	6 380

	Typ	Příkon W	Rozměr mm	Cena bez DPH	Cena s DPH
Infratopení ITA SDK LED					
• LED osvětlení v rámu	ITA SDK LED 80	80	430 x 250	5 200	6 292
• pro zabudování do SDK	ITA SDK LED 150	150	830 x 250	5 895	7 132
• velikost otvoru uvedena	ITA SDK LED 200	200	530 x 530	6 205	7 509
v závorce	ITA SDK LED 300	300	630 x 630	6 945	8 404
• bílá barva rámu	ITA SDK LED 400	400	880 x 530	7 429	8 989
• pískovaný povrch	ITA SDK LED 500	500	970 x 630	8 431	10 201
	ITA SDK LED 500dl	500	1030 x 530	8 431	10 201
Infratopení ITA KS					
• koupelnový sušák	ITA-KS 200 v	200	840 x 390	4 462	5 400
• AL rám bílý nebo stříbrný	ITA-KS 200 r	200	840 x 390	4 793	5 800
• pískovaný povrch	ITA-KS 400 v	400	890 x 530	5 206	6 300
• typ „v“, „r“	ITA-KS 400 r	400	890 x 530	5 537	6 700
Infratopení ITA T					
• hliníkový rám	ITA-T 200	200	510 x 510	4 380	5 300
• rám bílý, stříbrný, dle RAL	ITA-T 300	300	610 x 610	4 711	5 700
• profil rámu – „J“, „L“	ITA-T 400	400	860 x 510	5 124	6 200
• hladký nebo pískovaný	ITA-T 500	500	950 x 610	5 455	6 600
povrch	ITA-T 500dl	500	1010 x 510	5 455	6 600
• umístění na stěnu	ITA-T 600	600	1210 x 510	6 116	7 400
• přívodní šňůra s vidlicí	ITA-T 700	700	1210 x 610	6 777	8 200
Infratopení ITA T obraz					
• hliníkový rám	ITA-T 200	200	510 x 510	4 876	5 900
• rám bílý, stříbrný, dle RAL	ITA-T 300	300	610 x 610	5 355	6 480
• profil rámu – „J“, „L“	ITA-T 400	400	860 x 510	5 868	7 100
• hladký nebo pískovaný	ITA-T 500	500	950 x 610	6 306	7 630
povrch	ITA-T 500 dl	500	1010 x 510	6 306	7 630
• umístění na stěnu	ITA-T 600	600	1210 x 510	7 107	8 600
• s potiskem dle přání	ITA-T 700	700	1210 x 610	7 934	9 600
povrch	ITA-LED 500 dl	500	1010 x 510	8 182	9 900
• umístění na strop	ITA-LED 600	600	1210 x 510	8 849	10 707
	ITA-LED 700	700	1210 x 610	9 571	11 581



INFRATOPENÍ®

slunce hřeje také tak

	Typ	Příkon W	Rozměr mm	Cena bez DPH	Cena s DPH
WIFI termostat					
<ul style="list-style-type: none">• jednoduché ovládání přes WIFI	BHT-002 GBLW		86 x 86	1 150	1 392
<ul style="list-style-type: none">• aplikace na telefon	BHT – 600 GBLW		86 x 86	1 820	2 202
<ul style="list-style-type: none">• dotykový displej					
<ul style="list-style-type: none">• nastavitelný týdenní program					
<ul style="list-style-type: none">• jednoduché ovládání					