



## Maloobchodní ceník v Kč

	Typ	Příkon W	Rozměr mm	Cena bez DPH	Cena s DPH
<b>Infratopení ST</b>					
• smrkový dřevěný rám	ST 80	80	440 x 260	2 236	2 706
• rám bílý, lakovaný, RAL, bez povrchové úpravy	ST 150	150	840 x 260	2 592	3 136
• profil rámu – „M“, „V“	ST 200dl	200	540 x 540	3 049	3 689
• pískovaný nebo hladký povrch	ST 250	250	840 x 390	3 406	4 121
	ST 300	300	1040 x 290	3 584	4 337
• model ST je určen k umístění strop nebo více než 1,8m	ST 400	400	640 x 640	3 761	4 551
	ST 500	500	890 x 540	4 269	5 166
	ST 500dl	500	980 x 640	4 930	5 965
• model ST-T je určen k umístění na stěnu do výšky menší než 1,8m	ST 600	600	1040 x 540	4 930	5 965
	ST 700	700	1240 x 540	5 489	6 642
	ST-T 80	80	1240 x 640	6 048	7 318
• model ST-S je samostatně stojící model	ST-T 150	150	440 x 260	2 999	3 628
	ST-T 200	200	840 x 260	3 354	4 059
	ST-T 200dl	200	540 x 540	3 812	4 612
	ST-T 300	300	840 x 390	4 167	5 042
	ST-T 300	300	640 x 640	4 524	5 474
	ST-T 400	400	640 x 640	4 524	5 474
	ST-T 400	400	890 x 540	5 032	6 089
	ST-T 500	500	890 x 540	5 032	6 089
	ST-T 500dl	500	980 x 640	5 692	6 888
	ST-T 500dl	500	1040 x 540	5 692	6 888
	ST-T 600	600	1240 x 540	6 252	7 565
	ST-T 700	700	1240 x 640	6 811	8 241
	ST-S 400	380	890 x 540	5 287	6 397
	ST-S 600	600	1240 x 540	6 505	7 872
	Kolečka 4 ks			115	139
<b>Infratopení 300 K</b>					
• pro zapuštění do podhledu – dřevěný rám	ST 300 K	300	595 x 595	3 517	4 255
• pro zapuštění do podhledu – hliníkový rám	ITA 300 K	300	595 x 595	4 562	5 520
	ITA 700 K	600	1195 x 595	6 748	8 165

	Typ	Příkon W	Rozměr mm	Cena bez DPH	Cena s DPH
<b>Infratopení ITA</b>					
• hliníkový rám	ITA 80	80	410 x 230	3 279	3 967
• rám bílý, stříbrný, dle RAL	ITA 150	150	810 x 230	3 896	4 714
• profil rámu – „J“, „L“	ITA 200	200	510 x 510	3 992	4 830
• pískovaný nebo hladký povrch	ITA 200dl	200	810 x 360	4 134	5 002
• umístění na strop	ITA 250	250	1010 x 260	4 277	5 175
• model ITA-S je samostatně stojící model s přívodním kabelem, možnost dokoupení koleček	ITA 300	300	610 x 610	4 562	5 520
	ITA 400	400	860 x 510	5 132	6 210
	ITA 500	500	950 x 610	5 645	6 831
	ITA 500dl	500	1010 x 510	5 645	6 831
	ITA 600	600	1210 x 510	6 178	7 475
	ITA 700	700	1210 x 610	6 748	8 165
	ITA-S 400	400	860 x 510	6 368	7 705
	ITA-S 600	600	1210 x 510	7 508	9 085
	Sada 4 ks koleček			115	139
<b>Infratopení ITA LED</b>					
• zabudované LED osvětlení	ITA-LED 80	80	410 x 230	5 834	7 059
• barevná teplota – teplá, Neutrální, studená	ITA-LED 150	150	810 x 230	6 618	8 008
	ITA-LED 200	200	510 x 510	6 977	8 442
• hliníkový rám	ITA-LED 250	250	1010 x 260	7 728	9 351
• rám bílý, stříbrný	ITA-LED 300	300	610 x 610	7 820	9 462
• pískovaný nebo hladký povrch	ITA-LED 400	400	860 x 510	8 372	10 130
• umístění na strop	ITA-LED 500	500	950 x 610	9 409	11 385
	ITA-LED 500dl	500	1010 x 510	9 409	11 385
	ITA-LED 600	600	1210 x 510	10 176	12 313
	ITA-LED 700	700	1210 x 610	11 007	13 318
<b>Infratopení ITA SDK</b>					
• pro zabudování do SDK	ITA SDK 80	80	425 x 245	3 593	4 347
• velikost otvoru uvedena v závorce	ITA SDK 150	150	825 x 245	4 068	4 922
	ITA SDK 200	200	525 x 525	4 543	5 496
• hliníkový rám profil „T“	ITA SDK 300	300	625 x 625	5 037	6 095
• bílá barva rámu	ITA SDK 400	400	875 x 525	5 560	6 728
• pískovaný povrch	ITA SDK 500	500	965 x 625	6 064	7 337
	ITA SDK 500dl	500	1025 x 525	6 064	7 337

	Typ	Příkon W	Rozměr mm	Cena bez DPH	Cena s DPH
<b>Infratopení ITA SDK LED</b>					
• LED osvětlení v rámu	ITA SDK LED 80	80	430 x 250	5 980	7 236
• pro zabudování do SDK	ITA SDK LED 150	150	830 x 250	6 779	8 203
• velikost otvoru uvedena	ITA SDK LED 200	200	530 x 530	7 136	8 634
v závorce	ITA SDK LED 300	300	630 x 630	7 987	9 664
• bílá barva rámu	ITA SDK LED 400	400	880 x 530	8 543	10 337
• pískovaný povrch	ITA SDK LED 500	500	970 x 630	9 696	11 732
	ITA SDK LED 500dl	500	1030 x 530	9 696	11 732
<b>Infratopení ITA KS</b>					
• koupelnový sušák	ITA-KS 200 v	200	840 x 390	5 131	6 209
• AL rám bílý nebo stříbrný	ITA-KS 200 r	200	840 x 390	5 987	7 244
• pískovaný povrch	ITA-KS 400 v	400	890 x 530	5 512	6 669
• typ „v“, „r“	ITA-KS 400 r	400	890 x 530	6 368	7 705
<b>Infratopení ITA T</b>					
• hliníkový rám	ITA-T 200	200	510 x 510	5 037	6 095
• rám bílý, stříbrný, dle RAL	ITA-T 300	300	610 x 610	5 418	6 555
• profil rámu – „J“, „L“	ITA-T 400	400	860 x 510	5 893	7 130
• hladký nebo pískovaný	ITA-T 500	500	950 x 610	6 273	7 591
povrch	ITA-T 500dl	500	1010 x 510	6 273	7 591
• umístění na stěnu	ITA-T 600	600	1210 x 510	7 033	8 510
• přívodní šňůra s vidlicí	ITA-T 700	700	1210 x 610	7 794	9 430
<b>Infratopení ITA T obraz</b>					
• hliníkový rám	ITA-T 200	200	510 x 510	5 607	6 785
• rám bílý, stříbrný, dle RAL	ITA-T 300	300	610 x 610	6 158	7 451
• profil rámu – „J“, „L“	ITA-T 400	400	860 x 510	6 748	8 165
• hladký nebo pískovaný	ITA-T 500	500	950 x 610	7 252	8 775
povrch	ITA-T 500 dl	500	1010 x 510	7 252	8 775
• umístění na stěnu	ITA-T 600	600	1210 x 510	8 173	9 889
• s potiskem dle přání	ITA-T 700	700	1210 x 610	9 124	11 040
povrch					
• umístění na strop					

	Typ	Příkon W	Rozměr mm	Cena bez DPH	Cena s DPH
<b>WIFI termostat</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• jednoduché ovládání přes WIFI</li> </ul>	BHT-002 GBLW		86 x 86	1 150	1 392
<ul style="list-style-type: none"> <li>• aplikace na telefon</li> </ul>	BHT – 600 GBLW		86 x 86	1 820	2 202
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotykový displej</li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nastavitelný týdenní program</li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• jednoduché ovládání</li> </ul>					